

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg1016d-p-627.html>

Switch TP-Link TL-SG1016D



Cena	299,00 zł
Numer katalogowy	TPL_SG1016D
Kod producenta	TPL-SG1016D
Producent	TP-Link

Opis produktu



TP-Link TL-SG1016D

16 portowy przełącznik TL-SG1016D Gb to urządzenie umożliwiające obsługę gigabitowego połączenia Ethernet. Każdy z 16 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na jego szybką instalację bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Ponadto, przełącznik TL-SG1016D jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 15%* zużytej energii a 80% materiałów użytych w opakowaniu nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Cechy wyjątkowe switcha TP-Link TL-SG1016D:

- 16 portów 10/100/1000Mb/s
- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 40% energii
- Tryb zapamiętywania adresów MAC, automatyczne krosowanie MDI/MDIX, automatyczna negocjacja połączeń
- Standard plug & play
- Program przełączania pakietów metodą store and forward
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE	
Standardy i protokoły	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
Porty	16 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń)
	Automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Okablowanie sieciowe	10Base-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)
	Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
	100Base-Tx: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)
Bezwentylatorowy	Tak
Zasilanie	100-240VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	Maksymalnie: 13,3W (220V/50Hz)

Wymiary (S x G x W)	294*180*44 mm (11,6*7,1*1,7 cala)
WYDAJNOŚĆ	
Wydajność przełączania	32Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	23,8Mp/s
Tablica adresów MAC	8K
Ramki jumbo	10KB
Technologia Green	Oszczędność do 15% energii
Architektura przełączania	Store-and-Forward
INNE	
Certyfikaty	FCC, CE, RoHs
Zawartość opakowania	Przełącznik, 16 portów Gb
	Kabel zasilający
	Instrukcja instalacji
	Elementy montażowe
	Gumowa nóżka
Wymagania systemowe	Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7 lub Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca