

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg105-p-427.html>

## Switch TP-Link TL-SG105

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>83,54 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>TPL_SG105</b>    |
| Kod EAN          | <b>845973021146</b> |
| Producent        | <b>TP-Link</b>      |

### Opis produktu



### TP-Link TL-SG105

5-portowy przełącznik typu desktop **TP-LINK TL-SG105** umożliwia łatwe zwiększenie przepustowości sieci Ethernet do połączeń gigabitowych. Dzięki niemu możesz zwiększyć prędkość połączeń do serwerów i innych ważnych połączeń w sieci. Przełącznik **TL-SG105** jest urządzeniem energooszczędnym. Dzięki innowacyjnej technologii urządzenie może zaoszczędzić do 65% energii, co sprawia że jest ekologicznym rozwiązaniem zarówno w domowej jak i biurowej sieci.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-LINK TL-SG105**:

- 5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI / MDIX)
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x zapewniająca niezawodną transmisję
- Stalowa obudowa typu desktop, możliwość montażu na ścianie
- Obsługa QoS (IEEE 802.1p) oraz funkcji IGMP snooping
- Instalacja plug and play - brak konieczności konfigurowania urządzenia

### Specyfikacja sprzętowa

IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/ 802.3x  
CSMA/CD  
Porty

Zasilanie

Bezwentylatorowy

Wymiary (SxGxW)

Dioda LED

---

Pobór prądu

## FUNKCJE OPROGRAMOWNIA

Funkcje zaawansowane

Sposób transmisji

INNE

Certyfikaty

Zawartość opakowania

Wymagania systemowe

Środowisko pracy

Oszczędność energii - zmniejsza zużycie o do 65%

Kontrola przepływu 802.3X, obsługa QoS (IEEE802.1P), funkcja IGMP Snooping

Store and Forward

CE, FCC, RoHS

5-Portowy przełącznik typu desktop 10/100/1000Mbps

Zasilacz

Instrukcja użytkownika

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca