Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg116-p-1006.html

Switch TP-Link TL-SG116



Cena	**255,53 zł**
Numer katalogowy	**TPL_SG116**
Kod producenta	**TL-SG116**
Kod EAN	**6935364084325**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



TP-Link TL-SG116

Przełącznik TL-SG116 typu desktop umożliwia szybkie zwiększenie przepustowości sieci Ethernet do połączeń gigabitowych. Urządzenie w znaczący sposób przyspiesza połączenia z serwerem oraz połączenia sieci szkieletowej. Dzięki funkcji Plug and Play przełącznik jest bardzo łatwy w użytkowaniu - konfiguracja nie jest wymagana. Ponadto, TL-SG116 to urządzenie energooszczędne. Zastosowanie innowacyjnej technologii umożliwia duże oszczędności w zużyciu energii, co czyni to urządzenie przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem sieciowym w twoim domu lub biurze.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG116:**

- 16 portów 10/100/1000 Mb/s RJ45 (automatyczna negocjacja prędkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto-MDI/MDIX)
- Technologia Green Ethernet - duża oszczędność energii
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x gwarantuje nieprzerwaną transmisję danych
- Obudowa stalowa typu desktop; możliwość montażu na ścianie
- Obsługa funkcji QoS 802.1p/DSCP i IGMP Snooping
- Brak konieczności konfiguracji dzięki funkcji Plug and play



Specyfikacja sprzętowa

CECHY SPRZĘTOWE	
Standardy i protokoły	IEEE 802.3i /802.3u /802.3ab /802.3x /802.1p
Porty	16 portów RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja prędkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Bezwentylatorowy	Tak
Zabezpieczenia fizyczne	Tak
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny (Napięcie wyjściowe: 12V DC / 1,0A)
Dioda LED	Zasilanie Wskaźniki połączenia oraz aktywności, wbudowane w każdy z portów RJ45
Wymiary (S x G x W)	286*111,7*25,4 mm (11,26 x 4,4 x 1,0 cali)
Maks. zużycie energii	10W(220V/50Hz)
Ilość generowanego ciepła	34,12BTU/h
WYDAJNOŚĆ	
Szybkość przekierowań pakietów	23,8 Mp/s
Tablica adresów MAC	8K
Bufor pakietów	4,1 Mb
Ramki jumbo	10 KB
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
Funkcje zaawansowane	Technologia Green Kontrola przepływu 802.3X QoS 802.1p/DSCP IGMP Snooping
Sposób transmisji	Store and Forward
INNE	
Certyfikaty	CE, FCC ,RoHS
Zawartość opakowania	TL-SG116 Zasilacz Instrukcja instalacji Gumowe nóżki
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca