



Synology VS360HD

Cena	1 983,77 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SYN_VS360HD
Kod producenta	VS360HD
Kod EAN	4711174721979
Producent	Synology

Opis produktu



Synology VS360HD

W połączeniu z serwerem Synology NVR model **VisualStation VS360HD** pozwala na utworzenie niewielkich wymiarów urządzenia do monitorowania i odtwarzania dla zespołów lokalnych — bez zastosowania komputera. Urządzenie VS360HD jest idealnym rozwiązaniem do wdrożeń w trudnych warunkach i wszędzie tam, gdzie jest mało miejsca. Ponadto pozwala chronić główny serwer nagrywający przed nieupoważnionym dostępem. Model VS360HD jest wyposażony w wyjścia HDMI i VGA, które umożliwiają dekodowanie i wyświetlanie do 36 strumieni wideo z kamer w rozdzielczości 720p przy 10 kl./s.

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt	
Wyjścia wideo	VGA X 1, HDMI X 1
Wyjście wideo	1080p 60Hz
Obsługiwana rozdzielczość wideo	Stereofoniczne gniazdo audio 3,5 mm x 1
Audio Input	Stereofoniczne gniazdo audio 3,5 mm x 1
Wyjście audio	2
Port USB 2.0	1
Port USB 3.0	
Wygląd	
Rozmiar	32 mm x 130 mm x 130 mm
Masa	0.3 kg
Inne	
Port LAN RJ-45 1GbE	1
Zasilacz / Adapter	36W
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V do 240V AC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
Zużycie energii*	4.76W (36-kanalowe pełne obciążenie) 3.61W (tryb bezczynności)
Środowisko	
Temperatura pracy	-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
Adapter Operating Temperature	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność względna	5 % do 95 % (wilgotność względna)

Certyfikaty	• FCC Class B • CE Class B • BSMI Class B • EN50155 • EN45545
Gwarancja	3 lat
Specyfikacje oprogramowania	
Maks. liczba kamer IP	36
Łączna liczba kl./s (H.264)*	360 FPS @ 720p (1280x720), 36 Channels 160 FPS @ 1080p (1920x1080), 16 Channels 90 FPS @ 3M (2048x1536), 9 Channels 60 FPS @ 5M (2591x1944), 6 Channels
Łączna liczba kl./s (MJPEG)*	150 FPS @ 720p (1280x720), 15 Channels 40 FPS @ 1080p (1920x1080), 4 Channels 20 FPS @ 3M (2048x1536), 2 Channels 10 FPS @ 5M (2591x1944), 1 Channel
Kodek wideo	• MJPEG • MPEG-4 • H.264
Koder-dekoder dźwięku	• PCM • ADPCM • G711 • G726 • AMR • AAC
Podgląd na żywo / Odtwarzanie nagrań	TAK
Obsługa funkcji stopklatki	TAK
Obsługa eMap	TAK
Sterowanie PTZ / Patrol	TAK
Przeglądarka dzienników	TAK
Uwagi	• Wydajność usługi VisualStation przetestowano przy użyciu kamery Axis P1347 (H.264@1280x720@10FPS). • Liczba kanałów wskazana w kolumnie Łączna liczba kl./s każdej rozdzielczości oznacza maksymalną liczbę obsługiwaną przez urządzenie VS360HD na wyświetlaczu podglądu obrazu na żywo. • Strumieniowa transmisja wideo z włączonym protokołem HTTPS zwiększa obciążenie procesora zadaniami deszyfrowania strumieni wideo i może zmniejszyć maksymalną liczbę obsługiwanych kamer IP.
Ochrona środowiska i pakowanie	
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Przewodnik szybkiej instalacji X 1 • Zasilacz X 1 • Kabel LAN RJ-45 X 1 • VESA mounting kit