Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:31

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/synology-vs600hd-p-1309.html



Synology VS600HD

Cena	**3 360,78 zł**
Numer katalogowy	**SYN_VS600HD**
Kod producenta	**VS600HD**
Kod EAN	**4711174725168**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology VS600HD

Synology VS600HD to kompaktowy, bezkomputerowy klient monitoringu VisualStation, zaprojektowany do współpracy z Synology Surveillance Station. Pozwala wyświetlać obraz z kamer bezpośrednio na monitorach lub telewizorach, eliminując potrzebę stosowania dodatkowego komputera. Obsługa do 50 strumieni kamer, dwóch wyjść HDMI oraz rozdzielczości do 4K sprawia, że **VS600HD świetnie nadaje się do tworzenia profesjonalnych stanowisk monitoringu i ścian wideo.**

Wyjątkowe cechy Synology **VS600HD:**

Obsługa do 50 kanałów wideo – możliwość jednoczesnego monitorowania dużej liczby kamer.
2 × HDMI – możliwość podłączenia dwóch ekranów jednocześnie.
Wyjście 4K przy 30 Hz – szczegółowy obraz z kamer o wysokiej rozdzielczości.
Do 600 FPS przy 720p – obsługa nawet 50 kanałów w tej rozdzielczości.
H.264 i H.265 – kompatybilność z popularnymi standardami kompresji obrazu.
Bez potrzeby stosowania komputera – VS600HD działa jako dedykowany klient Surveillance Station.
Obsługa eMap – możliwość wizualnego rozmieszczenia kamer na planach obiektu.
Sterowanie kamerami PTZ – możliwość kontroli kompatybilnych kamer bezpośrednio z systemu.
Współpraca z rozwiązaniami AI – może być używany z urządzeniami Synology DVA i kamerami Synology do obsługi analityki opartej na AI.
1 × 1GbE – połączenie z serwerem Synology i infrastrukturą sieciową.
2 × USB 3.2 Gen 1 – możliwość podłączenia m.in. klawiatury i myszy.
Bardzo kompaktowa konstrukcja – tylko 150 × 150 × 41,84 mm i 0,36 kg.
Montaż VESA – urządzenie można zamocować z tyłu monitora, oszczędzając miejsce.
NDAA i TAA compliant – zgodność z wymaganiami istotnymi w określonych środowiskach biznesowych i instytucjonalnych.
3-letnia gwarancja – standardowa ochrona producenta.

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Wyjście wideo	Wyjście wideo	HDMI x 2
	Obsługiwana rozdzielczość wideo	• 4K (3840 x 2160), 30Hz • 1080p (1920 x 1080), 60 Hz
Audio Input	Stereofoniczne gniazdo audio 3,5 mm x 1	
Wyjście audio	Stereofoniczne gniazdo audio 3,5 mm x 1	
Port LAN RJ-45 1GbE	1	

Port USB 3.0	2	
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	41.84 mm x 150 mm x 150 mm
	Waga	0.36 kg
Inne	Zasilacz / Adapter	36 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100 V do 240 V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii	15.49 W (50-kanałowe pełne obciążenie) 5.85 W (tryb bezczynności)
Temperatura	Temperatura pracy	-20°C do 40°C (-4°F do 104°F)
	Temperatura pracy adaptera	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
	Wilgotność robocza	8% to 80% RH
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Certyfikaty	• FCC • UKCA • CE • BSMI • EAC • RCM • KC • VCCI	
Zgodność z NDAA	Tak	
Zgodność z TAA	Tak	
Gwarancja	3 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	

Specyfikacja oprogramowania

Specyfikacje oprogramowania		
Maks. liczba kamer IP	50	
Łączna liczba kl./s (H.264)	600 FPS @ 720p (1280x720), 50 Channels 360 FPS @ 1080p (1920x1080), 36 Channels 280 FPS @ 3M (2048x1536), 28 Channels 180 FPS @ 5M (2591x1944), 18 Channels 120 FPS @ 4K (3840 x 2160), 12 Channels	
Łączna liczba kl./s (H.265)	600 FPS @ 720p (1280x720), 50 Channels 380 FPS @ 1080p (1920x1080), 38 Channels 280 FPS @ 3M (2048x1536), 28 Channels 180 FPS @ 5M (2591x1944), 18 Channels 130 FPS @ 4K (3840 x 2160), 13 Channels	
Kodek wideo	• H.264 • H.265	
Koder-dekoder dźwięku	• PCM • G711 • G726 • AMR	
Lokalny wyświetlacz	Podgląd na żywo / Odtwarzanie nagrań	Tak
	Obsługa funkcji stopklatki	Tak
	Obsługa eMap	Tak
	Sterowanie PTZ / Patrol	Tak
	Przeglądarka dzienników	Tak

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Przewodnik szybkiej instalacji x 1

- Zasilacz X 1
- Kabel LAN RJ-45 X 1
- VESA mounting kit