

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/ups-cyberpower-br700elcd-fr-p-659.html>

UPS CyberPower BR700ELCD-FR

Cena	509,00 zł
Numer katalogowy	BR700ELCDFR
Kod producenta	CP_BR700ELCD_FR
Producent	CyberPower

Opis produktu

CyberPower BR7000ELCD oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe, sieciowe urządzenia łączności i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Dzięki technologii GreenPower UPS™ zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS.

UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych chroni telefony, sieci i inne urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu zasilania/baterii po włączeniu wyświetlacza LCD.

Funkcje:

- Topologia UPS Line-interactive
- Technologia Energy Saving
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Port ładowania USB
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona telefonu/faksu/modemu/DSL/sieci
- Wyświetlacz stanu LCD
- Forma typu brick

Zastosowanie:

- Komputery osobiste i stacje robocze
- Komputery i laptopy
- Urządzenia sieciowe SOHO
- Telefon/Fax/Modem
- Sprzęt audio/video
- NAS i serwery
- Systemy kina domowego
- DVR/systemy nadzoru
- Systemy POS
- Komputer stacjonarny
- Domowe biuro
- Komputer stacjonarny w biurze
- Wsparcie Back Office

Specyfikacja sprzętowa

Topologia UPS	Line-interactive
Technologia Energy Saving	Technologia obejściowa GreenPower UPS™
Nominalne napięcie wejściowe (Vac)	Wejście
Zakres napięcia wejściowego (Vac)	230 ± 10%
Częstotliwość wejściowa (Hz)	165 ~ 290
	50 ± 5

Wykrywanie częstotliwości wejściowej	60 ± 5
Wejściowy prąd znamionowy (A)	Automatyczne wykrywanie
Rodzaj złącza wejściowego	4.55
	1xSchuko
Moc wyjściowa	Wyjście
Kształt fali przy pracy baterii	600W/1000VA
	Symulowane napięcie sinusoidalne
Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac)	230 ± 10%
Częstotliwość wejściowa (Hz)	50 ± 1%
	60 ± 1%
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
Ochrona przed przeciążeniem	Bezpiecznik
Rodzaj gniazdka	8xSchuko
USB Charging Port(s)	1
Prąd ładowania USB (A)	1
Typowy czas transferu (ms)	4
	Bateria
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:	1 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%:	6 min
Czas ponownego ładowania	8h
Uruchomienie przy pracy baterii	Tak
Wymiana przez użytkownika	Tak
Rodzaj baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Zestaw wymiennych baterii	RBP0117
Liczba RBP (sztuki)	1
	Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie
Układ przeciwprzepięciowy	125 J
Filtrowanie EMI/RFI	Tak
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)	1-in, 1-out
Zarządzanie i komunikaty	
Panel LCD	Tak
Wyświetlacz informacji LCD	Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Pozostałe informacje
Ustawienia i sterowanie LCD	Ustawienia alarmu
Diody LED	Zasilanie włączone , Tryb liniowy , Tryb baterii , Niski poziom baterii
HID Compliant USB Port(s)	1
Alarmy dźwiękowe	Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem	PowerPanel® Personal Edition
	Rozmiary i środowisko
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	166mm x 118mm x 288mm
Waga	6,5 kg
Temperatura robocza	0 ~ 40 °C
Względna wilgotność robocza (bez kondensacji)	0 ~ 90 %
Wysokość robocza	0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
Temperatura przechowywania	-20 ~ 50 C
Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji)	0 ~ 90 %
Rozproszenie ciepła online (BTU/hr)	102
Gwarancja	2 lata
	Certyfikaty
Certyfikaty	CE,EAC
RpHS	Tak