

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/ups-cyberpower-vp1200elcd-fr-p-1073.html>

UPS CyberPower VP1200ELCD-FR

Cena	827,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CYB_VP1200ELCDFR
Kod producenta	VP1200ELCDFR
Kod EAN	4712856274899
Producent	CyberPower

Opis produktu

CyberPower VP1200ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS™ w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu. UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel do komunikacji: Brak , USB A - B (+ 13,03 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Topologia UPS
Technologia Energy Saving

Wejście

Nominalne napięcie wejściowe (Vac)
Zakres napięcia wejściowego (Vac)
Częstotliwość wejściowa (Hz)

Wykrywanie częstotliwości wejściowej
Wejściowy prąd znamionowy (A)
Rodzaj złącza wejściowego
Rodzaj złącza wejściowego

Line-interactive
Technologia obejściowa GreenPower UPS™

230 ± 10%
167 ~ 295
50 ± 5
60 ± 5

Automatyczne wykrywanie
5.2
IEC C14
1xSchuko

Wyjście

Moc wyjściowa

Kształt fali przy pracy baterii

720W/1200VA

Symulowane napięcie sinusoidalne

Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac)

Częstotliwość wejściowa (Hz)

230 ± 10%

50± 1%

60± 1%

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost),
jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)

Ochrona przed przeciążeniem

Rodzaj gniazdka

Gniazdo (a) - Zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami

Gniazdo (a) - Tylko zabezpieczone przeciwprzepięciowo

Bezpiecznik

5xFR

4

1

Bateria

Czas pracy przy połowie obciążenia (min)

12 min

Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min)

4 min

Czas ponownego ładowania

8h

Uruchomienie przy pracy baterii

Tak

Wymiana przez użytkownika

Nie

Rodzaj baterii

Hermetyczna kwasowo-ołowiowa

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie

Układ przeciwprzepięciowy

450 J

Filtrowanie EMI/RFI

Tak

Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)

1-in, 1-out

Zarządzanie i komunikaty

Panel LCD

Tak

Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)

1-in, 1-out

Wyświetlacz informacji LCD

Rodzaj działania, Stan zasilania, Stan baterii, Stan obciążenia,
Usterka i ostrzeżenie, Pozostałe informacje

1

HID Compliant USB Port(s)

Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS

Alarmy dźwiękowe

Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem

PowerPanel® Personal Edition

Kabel zarządzania (sztuki)

Kabel USB x1

Szybkość transmisji danych Ethernet

Do 1Gbps

Rozmiary i środowisko

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

3.9 x 8.9 x 10.2

Waga

9,62kg

Temperatura robocza

0 ~ 40 °C

Względna wilgotność robocza (bez kondensacji)

0 ~ 90 %

Wysokość robocza

0-10 000 stóp (0-3000 metrów)

Temperatura przechowywania

-20 ~ 50 C

Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji)

0 ~ 90 %

Rozproszenie ciepła online (BTU/hr)

74

Gwarancja

2 lata

Certyfikaty

Certyfikaty

CE

RpHS

Tak