

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/ups-cyberpower-vp700elcd-fr-p-1071.html>

UPS CyberPower VP700ELCD-FR

Cena	453,86 zł
Numer katalogowy	CYB_VP700ELCDFR
Kod producenta	VP700ELCD-FR
Kod EAN	4712856274851
Producent	CyberPower

Opis produktu

CyberPower VP700ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS™ w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu. UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel do komunikacji: Brak , USB A - B (+ 12,88 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Topologia UPS	Line-interactive
Technologia Energy Saving	Technologia obejściowa GreenPower UPS™
Wejście	
Nominalne napięcie wejściowe (Vac)	230 ± 10%
Zakres napięcia wejściowego (Vac)	167 ~ 295
Częstotliwość wejściowa (Hz)	50 ± 5
	60 ± 5
Wykrywanie częstotliwości wejściowej	Automatyczne wykrywanie
Wejściowy prąd znamionowy (A)	3.04
Rodzaj złącza wejściowego	IEC C14
Rodzaj złącza wejściowego	1xSchuko
Wyjście	
Moc wyjściowa	390W/700VA

Kształt fali przy pracy baterii	Symulowane napięcie sinusoidalne
Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac)	230 ± 10%
Częstotliwość wejściowa (Hz)	50± 1%
	60± 1%
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
Ochrona przed przeciążeniem	Bezpiecznik
Rodzaj gniazdka	4xFR
Gniazdo (a) - Zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami	4
Typowy czas transferu (ms)	4
Bateria	
Czas pracy przy połowie obciążenia (min)	10 min
Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min)	1 min
Czas ponownego ładowania	8h
Uruchomienie przy pracy baterii	Tak
Wymiana przez użytkownika	Nie
Rodzaj baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie	
Układ przeciwprzepięciowy	450 J
Filtrowanie EMI/RFI	Tak
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)	1-in, 1-out
Zarządzanie i komunikaty	
Panel LCD	Tak
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)	1-in, 1-out
Wyświetlacz informacji LCD	Rodzaj działania, Stan zasilania, Stan baterii, Stan obciążenia, Usterka i ostrzeżenie, Pozostałe informacje
HID Compliant USB Port(s)	1
Alarmy dźwiękowe	Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem	PowerPanel® Personal Edition
Kabel zarządzania (sztuki)	Kabel USB x1
Szybkość transmisji danych Ethernet	Do 1Gbps
Rozmiary i środowisko	
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	3.9 x 8.9 x 10.2
Waga	5,14kg
Temperatura robocza	0 ~ 40 °C
Względna wilgotność robocza (bez kondensacji)	0 ~ 90 %
Wysokość robocza	0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
Temperatura przechowywania	-20 ~ 50 C
Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji)	0 ~ 90 %
Rozproszenie ciepła online (BTU/hr)	9,5
Gwarancja	2 lata
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE
RpHS	Tak